



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

SK CERTIFIKÁT
o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
SK12 – ZSV – 0158

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Betón podľa ŠTN EN 206+A2
druhy podľa prílohy tohto certifikátu.

ktorý sa používa pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.
Výrobok sa vyrába v pevnostných triedach od C 8/10 do C 35/45 a spĺňa kritériá pre transportbetón. Maximálny čas prepravy je uvedený v skúškach typu. Betonáreň nie je vybavená na výrobu betónu pri nízkych teplotách vzduchu podľa ŠTN EN 206+A2 čl. 5.2.9.

Uvedený na trh pod menom alebo ochrannou známkou

A-Z STAV, s.r.o.
Odeská 3, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 813 393

a vyrábaný vo výrobní

A-Z STAV, s.r.o., betonáreň Podunajské Biskupice,
Bratislava, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

ŠTN EN 206+A2: 2021
ŠTN EN 206:2015/NA: 2015

podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a

system riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 31. 05. 2007 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.
Platnosť certifikátu sa môže overiť kontaktovaním na e-mailovej adrese: qualiform@qualiform.sk.

Bratislava, 24. 03. 2022




Ing. Jana Hozzová
vedúca Autorizovanej osoby SK12

146812



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Príloha 1 k SK Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
č. SK12 – ZSV – 0158

Výrobca: A-Z STAV, s.r.o., Biskupická 36 A, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice,
821 06 Bratislava, Slovenská republika

Výrobňa: A-Z STAV, s.r.o., Betonáreň Podunajské Biskupice, Bratislava, Slovenská republika

Každý vyšší stupeň vplyvu prostredia XC..., XD..., uvedený v označení betónu v tejto prílohe, zahŕňa každý nižší stupeň.

Pri stupni XA... sa to týka iba prípadu, ak ide o tú istú chemickú charakteristiku podľa tab. 2 STN EN 206 + A2.

Pri stupni XF..., uvedenom v označení betónu v tejto prílohe, vyšší stupeň zahŕňa nižší, okrem stupňa XF3. Stupeň XF3 zahŕňa iba stupeň XF1.

Uvedený stupeň konzistencie, napr. S..., C..., F..., SF..., sa môže upraviť na nižší stupeň znížením obsahu vody (vodného súčiniteľa) pri zachovaní pôvodného zloženia betónu.

Por. č.	Označenie betónu
1.	Betón STN EN 206 – C 8/10 – X0 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
2.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
3.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – X0 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
4.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
5.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4
6.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
7.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
8.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2, XA1 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
9.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2, XA1 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
10.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
11.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4
12.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
13.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8






Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasiénková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
14.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XA1 – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
15.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XA1 – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
16.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
17.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
18.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XA2 – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
19.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 – CI 0,4 – D _{max} 16 – S2 (s recyklovaným kamenivom 0/4)
20.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 – CI 0,4 – D _{max} 16 – S3 (s recyklovaným kamenivom 0/4)
21.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – X0 – CI 0,4 – D _{max} 16 – S2 (s recyklovaným kamenivom 0/4)
22.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – X0 – CI 0,4 – D _{max} 16 – S3 (s recyklovaným kamenivom 0/4)

V Bratislave dňa 24. 03. 2022




Ing. Jana Hozzová
vedúca Autorizovanej osoby SK12